

高解像度アーティキュレーティング・ビデオスコープ

✓ **最適な視野角度のための240°アーティキュレーティング・ティップ 6mm径カメラ**
 アーティキュレーティング・カメラ先端は容易に片手操作で標準的なカメラの先端ではアクセス出来ない場所の観察を容易にします。
 画像およびビデオは大型高解像度カラー・ディスプレイに表示されSDメモリ・カード(付属)に格納することが出来ます。

機能:

- HDV600ビデオスコープと1mセミ-リジッド・ケーブル付き6mm径カメラ・ヘッドは設定された形状と240°カメラ・プローブの回転を保持
- 5.7" カラーLCD* TFT 高精細 640 x 480 VGA ピクセル解像度
- ミニ、高解像度防水(IP57)カメラ・ヘッド
- 頑丈な耐油性/化学品と耐防水/落下保証ハウジング(IP67/2m)
- 両手利き使用のための人間工学に基づいたノンスリップ・ハンドル
- 付属のSDメモリ・カードは15,000イメージまでを格納
- ビデオはボイス解説付きで記録(4時間まで)
- モニターでイメージやビデオを見るためのAV出力
- ビデオとイメージはSDカード、又は、USB出力経由でPCへ転送することが出来ます。



A. 4個の明るいLEDが暗い場所も照らし出し、アーティキュレーティング(6mm径)カメラ・プローブは240°までの視野角度を調整出来ます。
 B. HDV-WTX1 オプションの無線トランスミッターはビデオを30m離れた場所まで送信します。

Ordering Information:

- HDV640**高解像度アーティキュレーティング・ビデオスコープ
 (6mm 径/1m セミ-リジッド・ケーブル)
- Video Inspector Monitor (order camera head separately from accessories listed below)**
HDV600High Definition VideoScope (Monitor and hard carrying case only)
- Optional camera accessories**
- HDV-TX16mm Articulating VideoScope Camera Head with Macro lens and 1m Semi-Rigid Cable
 - HDV-WTX16mm Wireless Articulating VideoScope Camera Head w/Macro lens & 1m Semi-Rigid Cable
 - HDV-TX26mm Articulating VideoScope Camera Head w/Macro lens and 2m Semi-Rigid Cable
 - HDV-WTX26mm Wireless Articulating VideoScope Camera Head w/Macro lens & 2m Semi-Rigid Cable
 - HDV-4CAM-1FM4mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 1m Flexible Cable
 - HDV-4CAM-5FM4mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 5m Flexible Cable
 - HDV-5CAM-1FM5.5mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 1m Flexible Cable
 - HDV-5CAM-3F5.5mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 3m Flexible Cable
 - HDV-5CAM-3FM5.5mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 3m Flexible Cable
 - HDV-5CAM-30FM5.5mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 30m Flexible Cable
 - HDV-5CAM-10F5.5mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 10m Flexible Cable
 - HDV-5CAM-1R5.8mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 1m Semi-Rigid Cable
 - HDV-5CAM-1RM5.8mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 1m Semi-Rigid Cable
 - HDV-5CAM-3R5.8mm VideoScope Camera Head with long depth of field & 3m Semi-Rigid Cable
 - HDV-5CAM-3RM5.8mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 3m Semi-Rigid Cable
 - HDV-25CAM-10G25mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 10m Fiberglass Cable
 - HDV-25CAM-30G25mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 30m Fiberglass Cable
 - HDV-WTXWireless Transmitter
 - HDV-PCSpare Patch Cable for HDV Series
 - ADPTR-HDVReplacement AC Adaptor

仕様	
Camera	
Minimum Focus distance	60mm; macro: 15mm
Field of View	65°
Shaft diameter	6mm
Working length	1m
Camera Tip bending	240° (120° 左, 120° 右)
Borescope	
*LCD Color TFT Display	5.7" (14.5cm) size; 5.3" (13.5cm) viewable
Pixels	640 x 480 VGAピクセル解像度 *4mmカメラでは320 x 240
Frame Rate	30 fps frame rate (NTSC & PAL)
SD Card	2GB SDメモリ・カード (32GBまでSDに格納)
Operating	AVIビデオは4時間迄

HDV640に含まれるもの:

- ビデオスコープ HDV600, SDメモリ・カード, カメラ・プローブ付きハンドセットと1mケーブル(プローブ・アクセサリ: マグネット, 45° ミラーとアンチスナグ・ティップ), 3.7Vリチヤーバッテリー Li-Polymerバッテリー, パッチ・ケーブル, ACアダプタ (110-240V), USBとAVケーブルとハードキャリング・ケース

アプリケーション:

- 産業用加工製造
- 重機
- HVAC/ボイラー
- 航空宇宙
- 行政とセキュリティ
- 保険
- 鉱業とコンクリート
- 航空AOGとFBO
- 電力発電
- ビルディング検査と試運転
- 石油/製油所
- インフラ



3m以上のケーブル長のカメラ・プローブはスプール状になっています。

