

## ヘビーデューティCFM メタル・ベーン・アネモメーター

**高温度測定機能メタル・ベーン風量・風速計**  
 温度は80°C (175°F) そして、風速は125Km/h [78.3MPH]迄

### 機能:

- 〓 風量(CFM)又は、風速と温度を同時に表示
- 〓 風量は3つのモードで表示:
  - ・ 瞬時値
  - ・ 20点迄の平均
  - ・ 2/3風量値
- 〓 超大型(9999 カウント) LCDディスプレイ
- 〓 1mケーブル付き低摩擦ボール・ベアリングを使ったベーンホイールで2% 風速精度
- 〓 Record/Recall MIN, MAX 測定値
- 〓 Data Holdと自動パワーオフ
- 〓 9V バッテリー・パワー、又は、ACアダプター
- 〓 内蔵RS-232 PCシリアル・インターフェース
  - \*オプションRS232からシブ変換ケーブルとドライバ・CD
  - \*\*ソフトウェアはフリー
- 〓 9Vバッテリー スタンド付き保護ゴム・ホルスター、ハード・キャリングケースと1.2mケーブル付きメタル・ベーン・センサー



Specifications	Range	Resolution	Basic Accuracy
風速			
m/s	0.5 to 35m/s	0.01m/s	±2%rdg
ft/min	100 to 6890ft/min	1ft/min	±2%rdg
MPH	1.1 to 78.3MPH	0.1MPH	±2%rdg
knots	1.0 to 68knots	0.1knots	±2%rdg
km/h	1.8 to 126km/h	0.1km/h	±2%rdg
温度	0 to 80°C (32 to 175°F)	0.1°	±0.8°C (±1.5°F)
風量			
CFM = ft <sup>3</sup> /min	0 to 999,900CFM	0.001	
CMM = m <sup>3</sup> /min	0 to 999,900CMM	0.001	
寸法	178 x 74 x 33mm		
重さ	0.7kg		

### Ordering Information:

- 407113 .....ヘビーデューティCFMメタル・ベーン・アネモメーター
- 407113-NIST.....407113 NISTトレーサビリティ証明書付
- 156119 .....117V AC アダプター
- 407001-USB.....データ・アキュイジション・プログラムとケーブル
- 380340 .....バッテリー駆動データロガー・モジュール

