

電流 & 電圧カリブレーター/メーター

校正のための精密“ソース”

そして、0~24mA と 0~20VのDCプロセス信号を測定

機能:

- 超大型LCD表示とタッチ・キーパッド
- Ma単位、又は、0~24mA範囲の%として、又は、電圧範囲でのmVとして測定値をLCDに表示
- 高速なカリブレーションのための5つの保存された校正値
- 412355A 電流 + 電圧カリブレータは調節可能な0~24mA と0~20V カリブレーション・ソースを供給
- 412300A 電流カリブレータはmA又は、%として表示される0~24Ma出力を提供、そして、2線式電流ループを測定するための24VDC電源を供給
- 9Vバッテリー、スピード・ラグ端子付きカリブレーション・ケーブル、キャリング・ケースと100V-240V AC ユニバーサル・アダプター (50/60Hz)

アプリケーション:

- トランスデューサー、インディケーター、レコーダーとコントローラーの様な処理機器のセットアップと校正
- トラブルシューティングとフィールド・サービス
- 製品設計



含まれるもの:

9Vバッテリー、スピード・ラグ端子付きカリブレーション・ケーブル、キャリング・ケースと100V-240V AC ユニバーサル・アダプター (50/60Hz)

測定	範囲	
操作モード		
ソース	出力 0～24mA 1000 ohms迄の負荷のための電流 出力 0～20V (412355A のみ)	
測定	0～50mA 電流信号 0～19.99V (412355A のみ)	
電圧/測定	ループと電流測定のための供給電圧(24VDC) (412300A のみ)	
入力/出力	範囲と表示	分解能
	-25.0%～125.0% (0～24mAを表す)	0.1%
	0～19.99mA	0.01mA
	0～24.0mA	0.1mA
	0～1999mV	1mV
	0～20.00V	10mV
精度	0.075% ±1 digit	
電源	9V バッテリー、又は、ACアダプター	
寸法/重量	96 x 108 x 45mm/340g	

Ordering Information:

412300A電流カリブレーター/メーター
412300A-NIST412300A NIST 証明書付き
412355A電流と電圧カリブレーター/メーター
412355A-NIST412355A NIST 証明書付き

