

42265 & 42275 湿度と温度 データロガー・キット



コンパクトでパワフルで使いやすいデータロガーは**16,000**迄の読み取りを記録します。モデルは次のものから選べます：温度(**42260/42265**)又は、温度/湿度データロガー(**42270/42275**)。1台のドッキング・ステーションから複数のデータロガーをプログラム、データもダウンロード出来ます。PCに収集したデータをさらに分析のために簡単にダウンロード出来るUSBケーブルとソフトウェアが含まれています。

アプリケーション:

- クリーン・ルーム
- フリーザー
- 鮎積梱包
- 保管庫
- 冷凍庫
- 船積みコンテナ
- 貨物船
- 倉庫



機能

- **Model 42265** — 8000 測定値迄の温度データロガー・キット
- **Model 42275** — 16,000測定値迄の温度と湿度データロガー・キット
- クリーン・ルーム, 保管コンテナ, 船積コンテナ, 保冷庫など
- 日、週、又は、月でのデータログ(バッテリー寿命約1年)
- 1つのドッキング・ステーションから複数のデータロガー(42260又は、42270)がプログラム、データのダウンロードが出来ます。
- 1秒~12時間のプログラマブル・サンプリング・レート, プラス、アラーム表示でのHi/Lo制限
- Windows[®] XP, Win 7, Win 8互換ソフトウェアを使用したログのダウンロードと解析
- LCDディスプレイ上に温度(42265)又は、湿度と温度(42275)を表示
- 3つの開始方法: スケジュール, 即時, マグネティック
- リアル・タイム・クロックがデータに日付と時間を保存
- 防水: 42260 IP65, 耐水: 42270
- 42265, 42275は1つのデータロガー, USBケーブル付ドッキング・ステーションとソフトウェアを含んでいます。

スペシフィケーション	範囲	最大分解能	
温度	-40°C~85°C (-40°F to 185°F)	0.1°	基本精度
湿度	0~100%RH	0.1%	±0.6°C/±1°F
データロギング間隔	1 秒~12時間		
メモリー	42260/42265: 温度: 8000 測定値; 42270/42275: 温度: 8000 測定値と相対湿度: 8000 測定値		
寸法	42260, 42270: 76 x 57.2 x 22.3mm; 42265, 42275: 123.8 x 95.3 x 51mm		
重さ	42260, 42270: 72.6g, 42265, 42275: 254g		

Ordering

(**ノート: model 42270 又は、42260はソフトウェアとドッキング・ステーション無しでは動作しません。**)

- 42275..... 温度/湿度データロガー・キットとPCインターフェース
- 42270..... 42275のための温度/湿度データロガー
- 42265..... 温度データロガー・キットとPCインターフェース
- 42260..... 42265のための温度データロガー
- 42299..... 取り換え用 3.6Vリチウム・バッテリー(2個入り)

