

ミニ・サーモ・アネモメータ・シリーズ

✓ **ポケット風速計**
温度、相対湿度と露点温度も表示

機能:

- ~ 折りたたみ式保護ハウジング299mm
- ~ 風速と温度の大型デュアル・ディスプレイ
- ~ 最新のデータ表示で停止
- ~ 最後にキーが押された後15分で自動シャットオフ
- ~ 耐水ハウジングで浮く構造、1.8mまでの落下テスト済み
- ~ CR2032リチウム電池とストラップ

風速: 秒速、ノット等

- ~ ft/min, MPH, m/s, km/h, Knots とBeaufort Fを測定
- ~ 5,10,13秒間隔の平均化機能の選択
- ~ 取り替え可能な非腐蝕プラスチック・ペン(羽車)

温度と体感温度:

- ~ -18 to 50°C (0 to 122°F)を測定

Model 45158 の追加機能:

相対湿度と露点温度:

- ~ 風速と相対湿度をデュアル・ディスプレイ
- ~ 10% ~ 95%の相対湿度
- ~ 露点測定 0~50°C



単位	測定範囲	分解能	精度
ft/min (フィート/分)	100 to 5500 ft/min	20ft/min	± (3%rdg + 40ft/min)
m/s (メートル/秒)	0.5 to 28m/s	0.1m/s	± (3%rdg + 0.2m/s)
km/h (キロメートル/時間)	1.8 to 100.6 km/h	0.7km/h	± (3%rdg + 1.4km/h)
MPH (マイル/時)	1.1 to 62.5 MPH	0.2MPH	± (3%rdg + 0.4MPH)
knots (海里/時)	1.0 to 54.3 knots	0.3knots	± (3%rdg + .6knots)
Beaufort Force(ビューフォート風力)	1 to 17 BF	1 BF	± 1
Temperature(温度)	-18 to 50°C(0 to 122°F)	0.1°C/°F	±1°C/±1.8°F
Relative Humidity(相対湿度)	10% to 95%	1%	± 4%
[※ Model 45158]			
Dew Point(露点)	0~50°C(32°F to 122°F)	1°	± 2%
[※ Model 45158]			
電源供給	CR2032(リチウム電池)		
寸法	133 x 70 x 19mm		
ペン	24mm径		
重さ	95g		

Ordering Information:

- 45118 ミニ・サーモ・アネモメータw/温度, 風冷体感温度
- 45158 ミニ・サーモ・アネモメータ w/温度, 相対湿度, 露点温度
- 45116 スペア・ミニ翼車アセンブリ(2pk) 45118対応
- 45156 スペア・ミニ翼車アセンブリ(2pk) 45158対応
- CA895 ビニール ポーチ キャリング ケース

