


ポケット湿度-温度-風速計



Features:

- 温度と風速や相対湿度を同時表示する大型デュアルLCDが人間工学ポケット・サイズ・ハウジングに格納
- 表示された値をフリーズするためのデータ保持機能
- 最少/最大読み取りを記録
- 内蔵低摩擦ベーン・ホイールがft/min, MPH, m/s, km/h, とKnotsでの風速の精度を向上
- 内蔵精密薄膜コンデンサ湿度センサーによる高速応答
- 周囲温度測定のための内蔵サーミスター
- Type Kサーモカプルを使った高温測定
- パワーオフ時に最後の機能をデフォルト設定
- 無効機能で最後のキーが押された後10分で自動パワーオフ
- ローバッテリーとオーバーレンジ表示
- 内蔵湿度センサーとベーン・ホイール, リストストラップと9Vバッテリー(オプション)のType Kサーモカプル・プローブ)



Measurements	Range	Resolution	Basic Accuracy (Full Scale)
風速			
ft/min (feet per minute)	80 to 5910 ft/min	10ft/min	±3%
m/s (meters per second)	0.4 to 30m/s	0.1m/s	±3%
km/h (kilometers per hour)	1.4 to 108km/h	0.1km/h	±3%
MPH (miles per hour)	0.9 to 67MPH	0.1MPH	±3%
knots (nautical miles per hour)	0.8 to 58.3 knots	0.1knots	±3%
% 相対湿度	10 to 95%RH	0.1%RH	±4%RH of reading
温度(サーミスタ)	0 to 50°C	0.1°C	±1.2°C
	32 to 122°F	0.1°F	±2.5°F
温度 (Type K)	-100°C to 1300°C	0.1°C	±(1%+1°C) of reading
	-148°F to 2372°F	0.1°F	±(1%+2°F) of reading
電源	9V バッテリー		
寸法	156 x 60 x 33mm; ベーン : 31mm		
重量	160g		

Ordering Information:

45160ポケット湿度-温度-風速計
 TP870Type K ビードワイヤ熱電対
 409992ビニール・ポーチ・キャリング・ケース