

コンビネーション・フォト/コンタクト・タコメーター

- ✓ 接触と非接触モデルを組み合わせ**
Choice of Laser-guided model for greater distance non-contact measurements

機能:

- 測定モードにより文字が反転するユニークな表示
- 大型 (5桁) LCDディスプレイ
- 高精度を維持するためのクォーツ水晶発振器を持ったマイクロプロセッサ・ベース
- タコメーターのメモリはlast, max と min 測定を保存
- ワイドなRPM (フォトと接触) とリニア表面速度 (接触) 測定
- フォト、又は、コンタクト・モードでの0.1rpmの最大分解能で0.05% の精度
- rpm又は、リニア表面速度のためのホイール、1.5V AA4個、反射テープとソフト・ケース

追加機能 (461995):

- 非接触RPM測定の精度のための細いビームのレーザー・フォト・タコメーター
- 安全性とアクセス向上のためのターゲットから2mまでの測定



両モデルの仕様	フォト・モード	接触モード
範囲 (RPM) 461895	5~99,999	0.5~20,000
範囲 (RPM) 461995	10~99,999	0.5~20,000
精度	0.05% rdg +1 digit	
サンプリング時間	1 秒 > 60rpm	1 秒 > 6rpm
表面速度		0.2~6560ft/min 0.05~1999.9m/min
分解能	0.1rpm (< 1,000 rpm) 1rpm (>1000rpm)	
電源	4 AA batteries	
寸法	215 x 65 x 38 mm	
重さ	300 g	

Ordering Information:

- 461895 コンビネーション・コンタクト/フォト・タコメータ
 461895-NIST 461895 w/NIST 証明書
 461995 レーザー・フォト/コンタクト・タコメータ
 461995-NIST 461995 w/NIST証明書
 461937 スペア・リフレクティブ・テープ (10pk, 23" each roll)
 461990 スペア・コンタクト・ホイール・セット (2セット 各3個)

