

AN500 ホットワイヤ CFM/CMMサーモアネモメーター



新しいセンサー技術が空気温度が変化するダクト内の正確な風速測定に対して耐久性と**ATC(自動温度補正)**の大幅な改善を実現
定規ラベルの付いたテレスコーピング【伸縮式】プローブは手の届かないところであってもあたかもダクトの中心部に届いているように測定されることを保証しています。より正しい測定のために人間工学的指向性ハンドルと抗回転センサはプローブ方向と風向が同列上にあることを確認します。



機能

- ・デュアル表示で風速と温度を測定
- ・ダクトの形とサイズに基づいたCMM / CFMを計算
- ・スリムなセンサー(8mm)は9.525mmの穴にフィット
- ・テレスコーピング【伸縮性】プローブは2.1mまで伸縮
- ・ゼロ調整のためのセンサー・カバーと収納保護
- ・高度とゲインのパラメータが調節可能
- ・36の測定点を保存、呼び出し表示
- ・Min / Max / Average と Data hold
- ・無効機能で自動パワーオフ

Specifications	Range	Max Resolution	Basic Accuracy
m/s	0..2 to 20m/s	0.01m/s	±3%
ft/min	40 to 3940ft/min	1ft/min	±3%
MPH	0.5 to 45MPH	0.1MPH	±3%
Knots	0.4 to 40knots	0.1knots	±3%
km/h	0.7 to 75km/h	0.1km/h	±3%
CFM/CMM	0 to 999,999 CFM/CMM	0.01	
Temperature	0 to 60°C (32 to 140°F)	0.1°	±2°F (±1°C)
Dimensions/Weight	180 x 72 x 32mm / 355g		

Ordering

AN500..... HotWire CFM/CMM Thermo-Anemometer



ケーブル付きテレスコーピング・プローブ, 100V-240V ACユニバーサル・アダプタ, 6 x 1.5V AAバッテリーとハード・キャリング・ケース

