


BR250-4 ビデオ・ボアスコープ/ ワイヤレス検査カメラ



Extechの4.5mmカメラ付きビデオ・ボアスコープ検査カメラはグレアフリーのクローズアップ視野を提供します。ベースから取り外して測定点から遠隔で最大9.75m(32f)まで見ることが出来る3.5インチカラ TFT LCDワイヤレス・モニターを含んでいます。画像と動画は日付/タイムスタンプでキャプチャしてモニターで再生することができます。

また、USB入力を介してPC上で見ることが出来ます。住宅検査(金型の壁を検査、害虫駆除、電線又は、水道管の場所の検査)、HVAC(ダクト内、モーターやコンプレッサーの裏の検査)、自動車整備(エンジンやトランスミッションの内部又は、周囲を見る)アプリケーションに最適です。



Features

- 取り外し可能なワイヤレス・カラー・ディスプレイは遠隔地から測定点から約10m(32ft)まで見ることができます。
- PCで見るための画像(JPEG)、又は、ビデオ(AVI)をキャプチャするための2GB microSDメモリーカード(付属)
- 日付/タイムスタンプ付きのキャプチャされたビデオと静止画はワイヤレス・モニター、又は、PCで再生することができます。
- 1m(39")ケーブル付き4.5mm径のカメラ・ヘッド
- ビデオと画像はmicroSDカード(付属のSDアダプタ付き)、又は、USBケーブル(付属)を介してPCに転送しWindows®マルチメディア・プレイヤーを使用して見ることもできます。
- **日本語**、英語、中国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、ロシア語の10言語のメニュー
- ミニ防水(IP67) 4.5mmカメラ・ヘッド
- 見えたオブジェクトを照らす調光器を備えた4個の明るいLEDランプ
- グレアフリーのクローズアップ視野
- 4.5mmカメラプローブ(BR-4CAM)、4 AA電池、充電式ディスプレイ・バッテリー、SDアダプター付きmicroSDメモリーカード、USBケーブル、ビデオ相互接続ケーブル、ユニバーサルACアダプター(100-240V、50/60Hz)、磁気ベーススタンドとハードケース
- オプションのBR200-EXT延長ケーブルは5.8mmカメラ・プローブ付きで購入すると視聴深度を増やすことができます(次ページ参照)。4.5mmカメラ・プローブ(BR-4CAM)とは互換ではありません；延長ケーブルの直径は19mm、長さは0.95mです。最大2本の延長ケーブルをボアスコープに接続できます。

Specifications and Ordering information next page



UPC Code: 793950632543

Specifications

Camera

Pixels	712 x 486 (NTSC)
Transmission Frequency	2.4GHz
Transmission Range	10m (32ft) unobstructed view
Viewing direction	Viewing Angle 63°
Focus distance from object	15 to 25cm (5.9" to 9.8")
Shaft diameter	4.5mm
Working length	3.3ft (1m)
Minimum bend radius	2.36" (60mm)
Handle Dimensions	186 x 145 x 41mm (7.3 x 5.7 x 1.6")
Weight	530g(18.7oz)

Monitor

LCD Screen Type	3.5" TFT
Pixels	320 x 240
Video Output Level	0.9 to 1.3V@75Ω
Frame Rate	10, 15, 20, 25, 30FPS
Video Resolution	960 x 240 (avi format)
Image Resolution	640x 480 (jpeg format)
Monitor Dimensions	100 x 70 x 25mm (3.9 x 2.7 x 1")
Operating/Charge Time	1.5 hours/3 hours
Weight	140g (4.9oz)

Ordering

- BR250-4フレキシブル・ビデオ・ボアスコープ(4.5mm径/1mケーブル)
BR-4CAM.....交換用1mケーブル 4.5mmボアスコープ・カメラヘッド
BR250用オプション・アクセサリ
BRD10ワイヤレスUSBビデオ・レシーバー
BR200-EXTBR250用ボアスコープ延長ケーブル(19mm径/0.9mケーブル - BR-4CAMとの互換性はありません)
BR-5CAM.....5.8mm ボアスコープ・カメラヘッド 1m Cable
BR-9CAM.....9mm ボアスコープ・カメラヘッド 1m Cable
BR-9CAM-2M.....9mm ボアスコープ・カメラヘッド 2m Cable
BR-9CAM-5M.....9mm ボアスコープ・カメラヘッド 5m Cable
BR-17CAM.....17mm ボアスコープ・カメラヘッド 1m Cable
BR-17CAM-2M.....17mm ボアスコープ・カメラヘッド 2m Cable
BR-17CAM-5M.....17mm ボアスコープ・カメラヘッド 5m Cable
UA100-BR.....ユニバーサルACアダプタ (100-240Vm 50/60Hz) for BR200 and BR250
(ノート: 分解能を維持するためにBR250には2つまでのBR200-EXTの接続を推奨)