

400A AC とAC/DC クランプ・メーター

✓ ユーザーのアプリケーションの必要に合ったAC電流とAC/DC電流モデル
電流測定のための高精度コンパクト・サイズ オートレンジ400A クランプ

機能:

- ✓コンパクトサイズで狭い場所での測定が可能
- ✓電流測定のための高精度
- ✓自動パワーオフ付きオートレンジ
- ✓23mm (0.9") JAWサイズで300MCMまでのコネクタ(導線)を収容
- ✓導通ビープとダイオードテスト
- ✓データ・ホールドがディスプレイ上の測定値をフリーズ
- ✓全レンジに対して過負荷保護
- ✓過負荷とローバッテリー・インディケーター
- ✓テスト・リード、ケースと2個のAAAバッテリー

MA200 機能:

- ✓400A AC 電流
- ✓2000 カウンTLCD表示
- ✓Max ホールド

MA220 機能:

- ✓400A AC/DC 電流
- ✓4000 カウンTLCD表示
- ✓ワンタッチのAuto Zero
- ✓機能はキャパシタンス、周波数、温度とデューティサイクルを含む(*MA220のみ)
- ✓汎用目的Type K ビード・ワイヤ温度プローブを含む



MA200

MA220

スペシフィケーション	MA200(最大分解能)	MA220(最大分解能)
AC 電流	2, 20, 200, 400A (0.001A)	40, 400A (0.01A)
DC 電流	—	40, 400A (0.01A)
基本精度	±2.5%	AC: ±3%, DC: ±2.5%
DC 電圧	200mV, 2V, 20, 200V, 600V (0.1mV)	400mV, 4V, 40V, 400V, 600V (0.1mV)
AC 電圧	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V (0.1mV)	400mV, 4V, 40V, 400V, 600V (0.1mV)
基本精度	AC: ±1.5% DC: ±1.2%	AC: 2%, DC: ±1.5%
抵抗(Ω)	200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M (0.1Ω)	400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40MΩ (0.1Ω)
キャパシタンス	—	40nF, 400nF, 4μF, 40μF, 100μF (0.01nF)
周波数	—	5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 150kHz (0.001Hz)
温度	—	-58 to 1830°F (-50 to 1000°C) (1°)
デューティサイクル	—	0.5 to 99.0% (0.1%)
導通	ビープ ≤30Ω	ビープ ≤30Ω
寸法/重さ	200x50x35mm/200g	200x50x35mm/ 200g

Ordering Information:

MA200400A AC 電流 クランプ・メーター
MA200-NIST400A AC 電流 クランプ・メーター NIST校正トレーサビリティ付き
MA220400A AC/DC 電流 クランプ・メーター
MA220-NIST400A AC/DC 電流 クランプ・メーター NIST校正トレーサビリティ付き