

MA260 CAT IV True RMS 200A AC オープンJawクランプ・メーター



使いやすい1つボタン、オートセンシング技術がメーターは測定されている入力を認識し自動的に動作の適切なモードに切り替わります。便利なオープン・ジョーのデザインは狭い場所で迅速な測定結果を提供します。真の実効値は正確な測定値を提供します。



機能

- ~ スマート・オートセンシング技術がメーターは測定されている入力を認識し自動的に動作の適切なモードに切り替えます。
- ~ AC電圧では、オートセンシング機能は入力信号を評価しゴースト電圧の影響を排除するための入カインピーダンスを調整します。
- ~ 16mmオープンJAWサイズ
- ~ ノイズ、歪み、又は、非正弦波形の正確な測定値のための真の実効値[True RMS]
- ~ LEDインディケーター付内蔵非接触電圧検出器
- ~ 10,000 カウント・バックライトLCDディスプレイ
- ~ スマート・データホールドがディスプレイ上の測定値をフリーズ、そして、新しい測定値が50カウントを超えた時に自動的に変更
- ~ オート・パワーオフ *無効機能付き
- ~ パワーアップ時にバッテリー容量 (%) を表示
- ~ 内蔵テスト・リード・ホルダー付きスリムなハウジング
- ~ テスト・リードと2x AAAバッテリー

スペシフィケーション	範囲	最大分解能	基本精度
AC電流	200A		
AC電圧	1.3V~1000V	0.1A	±3.0%
DC電圧	2.1V~1000V	0.1V	±0.9%
非接触電圧(NCV)	80~1000V AC (50~ 60Hz)	0.1V	±0.3%
抵抗 ()	0~10k		
入カインピーダンス	6k up to 30V; Increases to 420k at 1000V	1	±0.9%
ダイオード	0.4~ 0.8V		
導通	ビーパー (25 threshold)	0.1V	±1.0%
寸法	193 x 54 x 31mm		
重さ	280g		

Ordering

MA260 **N**..... CAT IV True RMS 200A AC オープンジョー・クランプ・メーター

N オプションでNISTカリブレーション証明書 Order NO. MA260-NIST



UPC Code: 793950382608