

## MA430 シリーズ 400A クランプ・メーター + NCV



コンパクト・サイズで狭い場所も測定、LED警告付き比接触電圧検出器内蔵

MA430T/MA435Tは True RMS オプションと多機能マルチメーター



### 機能

- LEDアラーム付き内蔵非接触電圧検出器
- バックライトLCDディスプレイ
- 350MCMまでのコンダクターのための30mm JAWサイズ
- True RMS モデルMA430T/MA435T とクランプ・メーターを含むマルチメーター機能
- CAT III - 600V 定格
- データ・ホールド
- ローバッテリー表示とオート・パワー・オフ
- テスト・リード, 汎用目的Type Kビード・ワイヤ温度プローブ(MA435Tのみ), 9Vバッテリーとソフト・ケース

仕様	MA430 / MA430T	MA435T	基本精度
カウント表示	2000	4000	
True RMS	—/はい	はい	
AC電流 (最大分解能)	400A (0.001A)	400A (0.01A)	
DC電流 (最大分解能)	—	400A (0.01A)	±(2.5% + 8d)
AC電圧 (最大分解能)	600V (0.1mV)	600V (0.1mV)	±(2.5% + 5d)
DC電圧 (最大分解能)	600V (0.1mV)	600V (0.1mV)	±(1.5% + 5d)
抵抗 (最大分解能)	20MΩ(0.1Ω)	40MΩ(0.1Ω)	±(1.5% + 2d)
周波数 (最大分解能)	—	10Hz to 10kHz	±(1.5% + 2d)
キャパシタンス (最大分解能)	—	100μF (0.01nF)	±(1.5% + 2d)
温度 (最大分解能)	—	-20 to 760°C (0.1°) /-4 to 1400°F	±(3.0% + 5d)
ダイオード/導通	はい	はい	±(3% + 9°F/5°C)
寸法 / 重さ	197x70x40mm/ 183g		

### Ordering

- MA430 ..... 400A ACクランプ・メーター + NCV  
 MA430T ..... 400A True RMS ACクランプ・メーター + NCV  
 MA435T ..... 400A True RMS AC/DCクランプ・メーター + NCV

