

コンビネーション・ピン/ピンレス 水分計

無侵襲[非破壊]測定

表面を傷付けずに木材や建材の水分量%WMEでモニター

Features:

- %WME (木材水分当量) ピン水分[湿気]測定
- 無侵襲[非破壊]測定による相対ピンレス水分測定
- バックライトを持ったデジタルLCD読み取りと3カラーLEDバーグラフ
- 物質の水分量を即座に表示
- ピンレス測定は表面の22mmまで
- 電磁気センシング・テクノロジー
- 内蔵カリブレーション・チェック
- 取り替え可能測定用エレクトロード・ピン
- ローバッテリー表示
- キャップは保管中にピンを保護、そして、使用時は本体側に掛けておけます。
- 9Vバッテリー, 取り替えピン, 保護キャップとポーチ・ケース



木材、パーティクル・ボードとカーペット、天井浴室のタイルを含む様々な建材の相対的な水分を非侵襲ピンレス・テクノロジーを使って測定



ダイレクト・ピンを用いてシートロックやその他の建材の水分の割合を%で測定します。写真の保護キャップは使用中を示しハウジングされます。

Ordering Information:

MO260.....コンビネーション・ピン/ピンレス水分計
MO200-PINS..取り替えピン (20ピン)

スเปシフィケーション	非貫通(ピンレス)	ピン
範囲	0 to 99.9 (相対)	6.0 to 94.8% WME
最大分解能	0.1	0.1%
寸法	203x58.4x43.2mm	
重量	204g	