

PRC10 & 15 電流 & 電圧 校正器/メーター計



校正用高精度「信号源」装置

適応アプリケーション：

- 処理デバイスの校正とシミュレーション
- 変換器
- トランスミッタ
- 表示器
- コントローラ
- レコーダー
- 実地テストとサービス
- 作業台での研究/開発



共通機能

- 手のひらサイズの2重モールド構造と大型ドットマトリックス・デジタル・バックライトLCD
- DC処理信号を測定
- 標準バナナI/Oポート
- 長時間動作の大容量バッテリー
- 5つまでのユーザー調整可能キャリブレーション・プリセット

スペシフィケーション レンジ

信号源	最大負荷1000Ω (-25% ~ 125%)において出力電流0~24mA：出力 0~20V (PRC15のみ)	
測定	電流 0~50mA (-25~230%)：電圧 0~19.99V (PRC15のみ)	
電力/測定	電流ループと測定のための電源(24VDC)供給 (PRC10のみ)	
入力/出力	範囲と表示	分解能
	0~19.99mA	0.01mA
	0~24.0mA	0.1mA
	0~1999mV	1mV
	0~20.00V	10mV
精度	0.01% ±1 digit	
メーター寸法(LxWxH)	159 x 80 x 44mm	
メーター重量	232g-バッテリーの重さは含まれません	

- **Model PRC10** 付加機能
 - 0~24mA (-25~125%)
 - 2線式電流ループのための24V DC 電源出力
- **Model PRC15** 付加機能
 - 0~24mA (-25~125%)出力
 - 0~20V DC キャリブレーション出力

Ordering

PRC10電流キャリブレーション/メーター
 PRC10-NISTPRC10 NIST校正証明書付き
 PRC15電流 & 電圧キャリブレーション/メーター
 PRC15-NISTPRC15 NIST校正証明書付き



各メーターはテスト・リード、アンプ、クリップ、100V-240V ACユニバーサル・アダプター、6x 1.5V AAバッテリーとハード・キャリング・ケースを含む

