

湿度 + 温度チャート・レコーダー

市場で最も価値のあるグラフィカル・データロガー
ユーザー・フレンドリーでセットアップと操作が簡単

機能:

- 湿度と温度の測定値を数値とグラフィカルを同時表示と時間と日付の表示
- 湿度(10~95%RH)と温度(-28.0~60.0°C)を測定、プラス付属の LabVIEW[®] i -ベース・ソフトウェアが露点、湿球とGPP(Grains per pound)を計算しグラフ化
- 調節可能垂直と水平TAC解像度付き大型デュアル・グラフィカル LCDディスプレイ
- 内部メモリーが49,000迄のデータを記録、RS232シリアル・ポートでデータ解析のためPCへ転送出来ます。
- LCDがメモリー残量を%で表示
- 取り換えプローブは再カリブレーションを必要としません
- 閉ざされた環境での測定のための1メーター迄の脱着式プローブ
- Hi/Lowセットポイントでのオーディブルとビジュアル・アラーム
- オプションの外部アラーム・モジュールのための出力ソケット
- 記録されたデータを選択表示のためのカーソル・スクロール
- デスクトップ、又は、壁掛けマウント
- 内蔵スタンド、脱着式プローブ(1m)ケーブル、RS232ケーブル、RS-232->USBアダプター、LabView-ベース PCソフトウェア、100-240VAC 50/60Hzアダプターと3 単3バッテリー



アプリケーション:

- 研究所やクリーン・ルームの温度と湿度のモニターと記録
- プロセス条件を記録
- 要求された限度外の条件で警告
- 冷凍庫、保管領域と他の危険領域の様な制御された環境をモニター
- 湿度と温度の履歴データをストアしレポートを生成



LabViewベースPCソフトウェア & データ・ダウンロード制御のための独自のケーブル



設置のためのウォール・マウントと見やすい日付/タイム・スタンプ付き温度と湿度の表示



デスクトップ・マウント構成ではプログラムの容易な巡回アームとダクトと湿度チャンバーに届くための1メートルケーブル付

仕様	
相対湿度範囲	10.0 to 95.0%
温度範囲	-28.0 to 60.0°C (-20.0 to 140.0°F)
精度	±3% 相対湿度; ±1°C/±1.8°F
寸法	129x195x22mm
重さ	357g

Ordering Information:

- RH520A 湿度 + 温度チャート・レコーダー w/ユニバーサル・アダプター
- RH520A-NIST RH520A NIST証明書付き
- RH522 取り換え様湿度/温度プローブ