

テスト・リード・キット

16個キット-マルチプル・テストリード先端構成

- ストレート・プローブ付きテスト・リード・セット, CAT III-1000V/16A
- アリゲーター・クリップ・セット, 5A, CAT III-300V
- TL743 スリム・リーチ・テスト・プローブ・セット
- スペード・ラグ, 4mm開口, 30VAC/60VDC, 5A
- テスト・リード, 直角, ストレート, CAT III-1000V, 16A
- フック・ティップ, ピンセット・ティップ付きテスト・リードとカブラ
- 便利にしまえるポーチケース入り

TL841テスト・リード・キット



工業用テスト・リード・セット

11個キット CAT III-1000V定格

- TL726 2重モールド・シリコン・テスト・リード
- TL740 工業用ブランジャ・スタイル・テスト・クリップ
- TL741 ヘビー・デューティ・ブランジャ・スタイル・フック・クリップ・セット
- TL708 大型アリゲーター・クリップ・セット
- TL743 スリム・リーチ・テスト・プローブ・セット
- Type Kバナナ・プラグ付きビード・プローブ
- 便利にしまえるポーチケース入り

TL833工業用テスト・リード・キット



マスター・エレクトリカル・テスト・リード

12-個キット-工業用グレード・テスト・リード

- TL726 2重モールド・シリコン・テスト・リード
- TL747 シャープ・テスト・プローブ・セット
- TL741 ヘビー・デューティ・ブランジャ・スタイル・フック・クリップ・セット
- TL742 ヘビー・デューティ・ブランジャ・スタイル・ピンセット・クリップ・セット
- TL740 工業用ブランジャ・スタイル・テスト・クリップ
- TL709 ミディアム・アリゲーター・クリップ・セット
- 便利にしまえるポーチケース入り

TL831マスター・エレクトリカル・テスト・リード・キット



ヘビー・デューティ・ブランジャ・スタイル・フック・クリップ 部品リードやワイヤを確実に掴むスプリング・ロード・クリップ

- 1000V, 10A
- 2mm グリッピング径
- 140mm 全長
- CAT IV-600V/3A最大; CAT III-1000V

TL741 ブランジャ・スタイル・フック・クリップ



ヘビー・デューティ・ブランジャ・スタイル・ピンセット・グリップ・セット

耐熱性で絶縁されたフレキシブル・シリコン・シャフト

- 1000V, 4A
- 5mm JAW開口
- 152mm 全長
- CAT IV-600V; CAT III-1000V

TL742 ブランジャ・スタイル・ピンセット・グリップ・セット



スリム・リーチ・テスト・プローブ・セット

絶縁貫通のためのシャープな先端

- 1000V, 16A
- 18mm シャープなロング・ティップ
2mm 径
- 115mm 全長
- CAT IV-600V/10A max; CAT III-1000V
- 保護キャップ含む

TL743スリム・リーチ・テスト・プローブ・セット



フラット・ブレード・テスト・プローブ・セット アウトレット・レセプタクルにフィットするデザイン

- 1000V, 10A
- 17mm 長 x 2.5mm フラット・ティップ
- 124mm 全長
- CAT IV-600V; CAT III-1000V

TL744フラット・ブレード・テスト・プローブ・セット



シャープ・テスト・プローブ・セット

CAT III-1000V; 高密度部品とボードで使用と絶縁貫通

- シャープ 2mm径の9mmロング・ティップ
- 1000V, 6A最大
- 102mm 全長

TL747シャープ・テスト・プローブ・セット



スプリング・ロード・フック・ティップ・プローブ

部品リードや極細線のグリップに最適

- 1000V, 5A 最大
- 1mmグリッピング径
- 120mm 全長
- CAT IV-600V; CAT III-1000V

TL748スプリング・ロード・フック・ティップ



2重モールド・シリコン・テスト・リード・セット シュラウド・バナナ・プラグ付き 直角とストレート・フレキシブル・リード

- 1.6m 長
- 保護カラーと絶縁スリーブ
- 1000V, 10A
- CAT IV-600V; CAT III-1000V

TL7262重モールド・シリコン・テスト・リード・セット




アリゲーター・クリップ・セット

精密ワイヤを確実に掴むための歯つきJAW

- TL708 ヘビー・デューティ大型ワニ口クリップ
- 1000V, 6A, CAT IV-600V; CAT III-1000V;
26mm JAW長; 40mm JAW開口; 107mm 全長
- TL709 ミディアム・ワニ口クリップ
- 1000V, 16A, CAT III-1000V; 37mm JAW長; 20mm開口;
98mm 全長

TL708ヘビー・デューティ大型ワニ口クリップ

TL709ミディアム・ワニ口クリップ



工業用ブランジャ・スタイル・テスト・クリップ・セット 鋼JAW付きスプリング・ロード・クリップ

- 1000V, 10A
- 15mm JAW開口
- 155mm 全長
- CAT III-1000V

TL740工業用ブランジャ・スタイル・テスト・クリップ