

VB450 振動計



便利なコンパクト・サイズの振動計は産業用機械の振動レベルを測定します。ミスアライメント、乏しいバランス、構造的な妥協、およびその他の要因は不要な振動増加を引き起こす可能性があります。VB450は広帯域10Hz~1500Hzの周波数範囲が特徴で変位、速度、加速度の測定を提供します。アプリケーション: 一貫生産性と作業者の安全のための適切な設置/保守を確実にするために

- モーター、ベアリング
- ファン、ポンプ、回転機械
- プラント保守



機能

- 20cm(7.9")コイル・ケーブル・マグネティック・アダプタ付きリモート振動センサー
- 10Hz ~ 1500Hzの広帯域周波数範囲
- 速度(RMS), 加速度(Peak)と変位(Peak-to-Peak) 測定
- 測定ボタンが離された後の自動データ・ホールド
- 1分後自動パワーオフ
- ローバッテリー表示
- リモート・センサー, マグネティック・マウント, 9Vバッテリー, リストストラップとソフト

スペシフィケーション

加速度 (Peak)	0.1 to 199.9 m/s ²
速度 (RMS)	0.1 to 199.9mm/s
変位 (Peak-to-Peak)	1 to 1999µm
分解能	0.1m/s ² , 0.1mm/s, 1µm
基本精度	±(5% + 1 digit)
寸法	185 x 68 x 30mm (7.3 x 2.7 x 1.2")
重さ	230g (8.1oz)

Ordering

VB450 **N*** 振動計

N*NISTへのオプションの校正トレーサブル可能な製品を示しています。製品プラス校正証明書は部品番号の後に-NISTで注文して下さい。